

シリアルドットマトリックスインパクト

MICROLINE 5460HU2



コンパクトでありながら機能も充実
手軽に使える
ドットインパクトプリンタ

MICROLINE 5460HU2 仕様

- 印字方式: ドットマトリックスインパクト、両方向(最短距離)印字または片方向印字
- 解像度: 24ピン・180dpi
- 用紙送り方式: フリクションフィード方式 または トラクターフィード方式
- インクリボン: 形態 / インク: 専用カートリッジ式(詰替え可能) / 黒単色
寿命: 約800万字
- 印字ヘッド寿命: 約4.5億ストローク / ピン
- インターフェース: IEEE std 1284-1994 準拠双方向パラレル RS-232C(オプション)
- 受信バッファ: 128K
- エミュレーション: ESC / P 24 - J84準拠
- 入力電源: AC100V ±10% (50/60Hz)
- 消費電力: 動作時(漢字ローカルテスト印字時): 約60W
待機時: 約1.5W 以下(スリープモード時)
- 重量: 約7.7Kg
- 温湿度条件: 5 ~ 35°C 20 ~ 80%RH(動作時)
- 外形寸法: (W x D x H) 414 x 320 x 159 mm

* MICROLINE は商標または登録商標です。 本機の仕様は予告なく変更されることがあります。
お問合せは下記へお申し付け下さい

